

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Réchaud vitrocéramique - 1 feu - 300 x 300 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm L x P x H : 415 x 440 x 90

Poids en KG : 10

Puissance en Watts : 3500

Description	Caractéristiques														
<p>Réchaud vitrocéramique - 1 feu - 300 x 300 mm Dimensions (l x p x H) : 415 x 440 x 90 mm Plaque : 1 plaque Alim : 230 V Puiss : 3500 W</p> <p>Grâce au détecteur de présence, la résistance se déclenche uniquement lorsque vous posez votre casserole sur la plaque, dès que vous l'enlevez, la résistance se coupe. La résistance s'allume instantanément.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bâti en acier inox satiné - Dessus vitrocéramique - Selon modèle : 1 ou 2 thermostats, 1 ou 2 résistances, 1 ou 2 voyants de contrôle - 2 voyants de mise sous tension - Surface utile 300 x 300 mm (x 2 pour le réchaud 2 feux) - Surface de chauffe 26 x 26 cm - 1 ou 2 détecteurs de présence <p>Rapidité de mise en route, facilité de nettoyage, forte puissance</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm L x P x H : 415 x 440 x 90 Poids en KG : 10 Puissance en Watts : 3500</p>	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>27102D</td> </tr> <tr> <td>Type de revêtement</td> <td>Vitrocéramique</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td>Simple</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>415 x 440 x 90</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230 V</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Référence constructeur	27102D	Type de revêtement	Vitrocéramique	Zones de cuisson	Simple	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3,5	Dimensions extérieures (en mm)	415 x 440 x 90	voltage	230 V
Référence constructeur	27102D														
Type de revêtement	Vitrocéramique														
Zones de cuisson	Simple														
Type de branchement	Monophasé														
Puissance totale (kW)	3,5														
Dimensions extérieures (en mm)	415 x 440 x 90														
voltage	230 V														