

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Réchaud électrique - 2 plaques - diamètre 300 mm


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm L x P x H : 820 x 490 x 145

Poids en KG : 12

Puissance en Watts : 6000

Description	Caractéristiques																
<p>Réchaud électrique - 2 plaques - Diamètre 300 mm Dimensions (l x p x H) : 820 x 490 x 145 mm Plaque : 2 plaques Ø 300 mm Alim : 400 V Puiss : 6000 W</p> <p>- Surpuissant pour leur diamètre - Minuterie permettant un contrôle sonore du temps de cuisson (sauf diam en profondeur)</p> <p>Grand format « unique » pour toutes vos casseroles, poêles, plats à mijoter de toutes formes</p> <p>L'ENGAGEMENT QUALITÉ : Composant européen. Câblage en 2,5.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm L x P x H : 820 x 490 x 145 Poids en KG : 12 Puissance en Watts : 6000</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">27164S</td> </tr> <tr> <td>Type de revêtement</td> <td style="text-align: right;">Fonte</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td style="text-align: right;">Double</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">820 x 490 x 145</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">400 V</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	27164S	Type de revêtement	Fonte	Zones de cuisson	Double	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	6	Dimensions extérieures (en mm)	820 x 490 x 145	voltage	400 V	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	27164S																
Type de revêtement	Fonte																
Zones de cuisson	Double																
Type de branchement	Triphasé																
Puissance totale (kW)	6																
Dimensions extérieures (en mm)	820 x 490 x 145																
voltage	400 V																
Garantie 1 an sur les pièces incluse																	