

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Plaque chauffante vitrocéramique - 600 x 400 - bords arrondis

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm L x P x H : 700 x 500 x 35

Poids en KG : 7,5

Puissance en Watts : 600

Description	Caractéristiques
Plaque chauffante vitrocéramique - 600 x 400 - Bords arrondis Dimensions (l x p x H) : 500 x 700 x 35 mm Surface utile : 400 x 600 mm Puissance : 600 W Alimentation : 230 V - Plaque « ultra plate » : 3 cm d'épaisseur ! unique sur le marché, Construction tout inox brossé « haute qualité » - Surface de travail aux normes pâtisseries 600 x 400, Possibilité de poser des bacs gastronomes GN1/1 - Conçue pour DÉCOUPER directement vos produits sur la plaque (pizzas, quiches, tourtes, tartes...) - Panneau de contrôle simple et esthétique grâce à 4 boutons tactiles : 1 bouton pour la mise sous tension de la plaque (en position marche la couleur verte du led se visualise) et 3 boutons pré-réglés pour choisir la température : 40/50°C, 60/70°C, 80/90°C (la couleur orange du led se visualise du bouton sélectionné) Plaque VITROCÉRAMIQUE Design « Esprit traiteur », attractive à la vue des clients, mise en valeur de vos plats et produits	Puissance (kW) 0,6 Référence constructeur 30012V Type de revêtement vitro Type de surface Lisse Températures 60° c - 110° c Type de branchement Monophasé Largeurs en cm entre 41 et 70 Puissance totale (kW) 0,6 Intégrable dans une ligne de cuisson 500 mm Type de plancha A poser Dimensions extérieures 700 x 500 x 35 voltage 230 V Garantie incluse
Autres informations Dimensions en mm L x P x H : 700 x 500 x 35 Poids en KG : 7,5 Puissance en Watts : 600	