

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Trancheuse professionnelle oblique, Ø 300 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 610 x 535 x 510
kW (elec) : 0.21
Longueur (mm): 610
Largeur (mm): 535
Hauteur(mm): 510
Volume: (m³): 0,27
Puissance (cv): 0.29
Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
Compacte, mais dotée d'une grande capacité de coupe, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli.	Référence constructeur 300/BS
Lame en acier tempérée, chromée et rectifiée, inclinaison à 25°, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %).	Entraînement Par courroie
Butée renforcée, capacité max. de coupe: 250xh185 mm (Ø 210 mm), épaisseur de 0-13 mm.	Diamètre lame 300
Chariot sur coussinets à billes en inox, coulisser aisément et silencieux, plexiglas de protection de série.	Modèle de trancheur Gravité
Vissérie et déflecteur en acier inox.	Type de branchementMonophasé
Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris.	Puissance totale (kW) 0,21
Moteur ventilé, parties électriques inférieures munies d'une coiffe de protection.	Dimensions extérieures (en mm) 610 x 535 x 510
Commandes à basse tension 24 V, Indice de protection IP 44, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarages involontaires.	voltage 230/1N 50HZ
Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Vérins réglables.◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à: 1°) l'espace généreux, entre lame et châssis; 2°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisée par la butée, position "0"; 3°) couvre lame, amovible; 4°) anneau de protection, fixé autour de la lame.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 610 x 535 x 510 kW (elec) : 0.21 Longueur (mm): 610 Largeur (mm): 535 Hauteur(mm): 510 Volume: (m³): 0,27 Puissance (cv): 0.29 Branchement: Monophasé</p>	