

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Trancheuse professionnelle verticale, Ø 300 mm Charcuteries**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 540 x 520 x 570

kW (elec) : 0.21

Longueur (mm): 540

Largeur (mm): 520

Hauteur(mm): 570

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,25

Puissance (cv): 0.29

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Version avec lame verticale.</li> <li>◦ Double chariot coulissant et munie d'un bras spécialement conçu pour la découpe des charcuteries.</li> <li>◦ Course du chariot 275 mm, plateau 275xh260 mm.</li> <li>◦ Epaisseur de coupe 0 - 30 mm.</li> <li>◦ Formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes.</li> <li>◦ Lame (Ø 300 mm) en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurité à 100 %).</li> <li>◦ Axe de roulement du chariot chromé, rectifié et poli.</li> <li>◦ Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, les pare-chocs en gomme vulcanisée.</li> <li>◦ Protection sur support voile aisément amovible.</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>300/TLV</td> </tr> <tr> <td>Entraînement</td> <td>Par courroie</td> </tr> <tr> <td>Diamètre lame</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Modèle de trancheur</td> <td>Vertical</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,21</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>540 x 520 x 570</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	300/TLV	Entraînement	Par courroie	Diamètre lame	300	Modèle de trancheur	Vertical	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,21	Dimensions extérieures (en mm)	540 x 520 x 570	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
	Référence constructeur	300/TLV															
	Entraînement	Par courroie															
	Diamètre lame	300															
	Modèle de trancheur	Vertical															
	Type de branchement	Monophasé															
	Puissance totale (kW)	0,21															
	Dimensions extérieures (en mm)	540 x 520 x 570															
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Guide-tranche en acier inox avec emboîtement à baïonnette.</li><li>◦ Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection.</li><li>◦ Commandes à basse tension 24 V, Indice de protection IP 54.</li><li>◦ Moteur ventilé, protection inférieure, avec accès direct aux éléments électriques, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.</li><li>◦ Réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli, visserie en acier inox.</li><li>◦ Vérins réglables.</li><li>◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 540 x 520 x 570 kW (elec) : 0.21 Longueur (mm): 540 Largeur (mm): 520 Hauteur(mm): 570 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,25 Puissance (cv): 0.29 Branchement: Monophasé</p>	