

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Lampe chauffante suspendue - infra-rouge - le tube - 64 c**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm : L 600/2100

Poids en KG : 3

Puissance en Watts : 250

Description	Caractéristiques																
Lampe chauffante suspendue - Infra-rouge - Le tube - 64°C Dimensions (l x p x H) : diam. 200 mm Puissance : 250 W Alimentation : 230 V/1/T Style : Ronde Inox Décor 33002 Inox : longueur mini 800 mm / maxi 1800 mm  Modèle tube avec abat-jour intérieur pour une diffusion optimale de la chaleur. Particulièrement esthétique avec un nouveau inox décor (moderne), idéale à la "vue du client" pour les buffets. Câble spirale pour un réglage facile de la source de chaleur. Lampe chauffante avec interrupteur. Livrée avec ampoule blanche  L'ENGAGEMENT QUALITÉ : Cordon testé pour le réglage (450 - 1350 mm) de la lampe  <b>Autres informations</b>  Dimensions en mm : L 600/2100 Poids en KG : 3 Puissance en Watts : 250	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>33002INOX</td> </tr> <tr> <td>Modèle</td> <td>Lampe</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>600/2100</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230 V</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	33002INOX	Modèle	Lampe	Températures	NC	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,25	Dimensions extérieures (en mm)	600/2100	voltage	230 V	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	33002INOX																
Modèle	Lampe																
Températures	NC																
Type de branchement	Monophasé																
Puissance totale (kW)	0,25																
Dimensions extérieures (en mm)	600/2100																
voltage	230 V																
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																	