

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Blixer 4 Marque Robot-Coupe. Monophasé 230/50/1. Puissance 900W. 1 vitesse 3000 tr/min


robot coupe



Description	Caractéristiques																		
Blixer 4 1V Nombre de portions (200g) : 2 à 15 Marque Robot-Coupe Monophasé 230/50/1 Puissance 900W. 1 vitesse 3000 tr/min. Livré avec cuve de 4,5 litres inox, couteau denté. Arbre moteur en inox. Fonction pulse. Moteur asynchrone. Sécurité magnétique et frein moteur. Couvercle étanche avec bras racleur. Permet de réaliser avec une grande facilité toutes les préparations des repas à textures modifiées crues ou cuites, entrée - plat - fromages - dessert. 0,3 à 3 kg par opération.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">33208</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td style="text-align: right;">4,5</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portions minimum (200g)</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,9</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td style="text-align: right;">a poser</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">240 x 330 x 480</td> </tr> <tr> <td>Portions</td> <td style="text-align: right;">de 10 à 15</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	33208	Capacité (en l)	4,5	Type de branchement	Monophasé	Nombre de portions minimum (200g)	15	Puissance totale (kW)	0,9	Configuration	a poser	Dimensions extérieures (en mm)	240 x 330 x 480	Portions	de 10 à 15	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	33208																		
Capacité (en l)	4,5																		
Type de branchement	Monophasé																		
Nombre de portions minimum (200g)	15																		
Puissance totale (kW)	0,9																		
Configuration	a poser																		
Dimensions extérieures (en mm)	240 x 330 x 480																		
Portions	de 10 à 15																		
Garantie 1 an sur les pièces incluse																			