

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm automatique



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.82

Puissance Moteur : 0.64

Dimensions L x P X H en mm : 575x685(700)xh650

Poids en KG : 72

Description	Caractéristiques																
<p>Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm automatique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour tous types de produit, tels que: jambon, charcuterie, viandes fraîches, fromages... - Avancement automatique du chariot, avec variateur de vitesse (également possibilité manuelle). - Commandes de la lame et de l'avancement du chariot indépendantes. - Équipés d'un chariot avec "fixation intégrale" (brevet exclusif), permettant de soutenir fermement tous produits, dotés également d'un contrepoids sur ressorts, poussant systématiquement le produit vers la lame. - Base en acier inox. - lame oblique, inclinaison à 35° (extracteur lame de série). - Capacité max. de coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm. - Espace de 50 mm, entre lame et châssis. <p>Info: toutes les trancheuses TOP Line ont les 5 pommeaux de couleur bordeaux !</p> <p>Caractéristiques générales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Élégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli. - lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %). - Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible. - Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série. - Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits). 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">72</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">350/AVV</td> </tr> <tr> <td>Entraînement</td> <td style="text-align: right;">Transmission intégrale</td> </tr> <tr> <td>Diamètre lame</td> <td style="text-align: right;">350</td> </tr> <tr> <td>Modèle de trancheur</td> <td style="text-align: right;">Gravité</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,82</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">575 x 685 x 650</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Poids (en kg)	72	Référence constructeur	350/AVV	Entraînement	Transmission intégrale	Diamètre lame	350	Modèle de trancheur	Gravité	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,82	Dimensions extérieures (en mm)	575 x 685 x 650
Poids (en kg)	72																
Référence constructeur	350/AVV																
Entraînement	Transmission intégrale																
Diamètre lame	350																
Modèle de trancheur	Gravité																
Type de branchement	Monophasé																
Puissance totale (kW)	0,82																
Dimensions extérieures (en mm)	575 x 685 x 650																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>- Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox.</p> <p>- Moteur ventilé, parties électriques inférieures, munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.</p> <p>- Commandes à basse tension 24 V, boîtier électrique étanche (IP54), touches imperméables, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires.</p> <p>- Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection.</p> <p>- Vérins réglables.</p> <p>- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</p> <p>Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:</p> <p>1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes;</p> <p>2°) large espacement, entre lame et châssis;</p> <p>3°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisé par la butée, position "0";</p> <p>4°) couvre lame, amovible;</p> <p>5°) anneau de protection, fixé autour de la lame.</p> <p>- Avancement automatique, variateur de vitesse (aussi manuelle). - Chariot avec "fixation intégrale" permettant de soutenir tous produits (brevet exclusif), contrepoids sur ressorts, poussant le produit vers la lame. - Coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm, (extracteur lame de série).</p> <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.82 Puissance Moteur : 0.64 Dimensions L x P X H en mm : 575x685(700)xh650 Poids en KG : 72</p>	