

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Trancheur vertical



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions externes L x P x H : 600 x 750 x 715

Poids : 52 kg

Puissance : 280 W

Voltage : 230 V

Description	Caractéristiques														
<p>Version avec lame verticale. Double chariot coulissant et munie d'un bras spécialement conçu (brevet exclusif), pour la découpe des jambons et autres charcuteries. Capacité max. de coupe: 270xh250 mm (Ø 250 mm), épaisseur de 0-30 mm. Espace de 50 mm, entre lame et châssis.</p> <p>Caractéristiques générales: Robuste, élégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli. Lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %). Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible. Mallette avec Kit de manutention de série (extracteur lame inclus). Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, les pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série. Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits). Toutes les poignées et vérins inférieurs en aluminium plein! Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox. Moteur ventilé (commutable 400V/3 ou 230V/3), parties électriques inférieures munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission. Commandes à basse tension 24 V, boîtier électrique étanche (IP67), NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires, touches en acier inoxydable, imperméables. Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>350/BSS-N</td> </tr> <tr> <td>Entraînement</td> <td>Par courroie</td> </tr> <tr> <td>Diamètre lame</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Modèle de trancheur</td> <td>Vertical</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>600 x 660 x 715</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Référence constructeur	350/BSS-N	Entraînement	Par courroie	Diamètre lame	350	Modèle de trancheur	Vertical	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,37	Dimensions extérieures (en mm)	600 x 660 x 715
Référence constructeur	350/BSS-N														
Entraînement	Par courroie														
Diamètre lame	350														
Modèle de trancheur	Vertical														
Type de branchement	Monophasé														
Puissance totale (kW)	0,37														
Dimensions extérieures (en mm)	600 x 660 x 715														

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>de protection. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</p> <p>Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes;</li><li>2°) large espacement, entre lame et châssis;</li><li>3°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisée par la butée, position "0";</li><li>4°) couvre lame, amovible;</li><li>5°) anneau de protection, fixé autour de la lame.</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions externes L x P x H : 600 x 750 x 715 Poids : 52 kg Puissance : 280 W Voltage : 230 V</p>	