

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm STONEHENGE PLUS**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 575 x 615 x 530

Puissance en kW : 0.28

Largeur (mm) : 575

Profondeur (mm) : 615

Hauteur (mm) : 530

 Volume (m<sup>3</sup>) : 0,37

horse\_power : 0.37

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 42

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entièrement revêtu d'un traitement céramique spécial.</li> <li>• Lame oblique, inclinaison à 35° (extracteur lame de série).</li> <li>• Capacité max. de coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm.</li> <li>• Espace de 50 mm, entre lame et châssis.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Élégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli.</li> <li>◦ Lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %).</li> <li>◦ Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible.</li> <li>◦ Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série.</li> <li>◦ Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits).</li> <li>◦ Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox.</li> <li>◦ Moteur ventilé, parties électriques inférieures, munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.</li> <li>◦ Commandes à basse tension 24 V, Indice de protection IP 67 , touches imperméables, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages</li> </ul> </li> </ul>	Poids (en kg) 42	
	Référence constructeur 350/GL-ST	
	Entraînement Par courroie	
	Diamètre lame 350	
	Modèle de trancheur Gravité	
	Type de branchement Monophasé	
	Puissance totale (kW) 0,28	
	dimensions 575 x 615 x 530	
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>involontaires.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection.</li><li>◦ Vérins réglables.</li><li>◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p>Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes;</li><li>2. large espacement, entre lame et châssis;</li><li>3. dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisé par la butée, position "0";</li><li>4. couvre lame, amovible;</li><li>5. anneau de protection, fixé autour de la lame.</li></ol> <p>ADVANTAGE : Le revêtement céramique est parfait pour la découpe de produits particulièrement collants. Il est facile à nettoyer (IP 67) et offre une excellente résistance aux acides ainsi qu'aux produits chimiques désinfectants. De plus, les pièces démontables peuvent être lavées au lave-vaisselle.</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 575 x 615 x 530 Puissance en kW : 0.28 Largeur (mm) : 575 Profondeur (mm) : 615 Hauteur (mm) : 530 Volume (m<sup>3</sup>) : 0,37 horse_power : 0.37 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 42</p>	