

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Trancheuse professionnelle oblique, ø 350 mm







## Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw: 0.28

Puissance Moteur: 0.37

Dimensions L x P X H en mm : 575x615(710)xh530

Poids en KG: 42

Description	Caractéristiques	
Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm  - Lame oblique, inclinaison à 35° (extracteur lame de série).  - Capacité max. de coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm.  - Espace de 50 mm, entre lame et châssis. Info: toutes les trancheuses TOP Line ont les 5 pommeaux de couleur bordeaux!  Caractéristiques générales:  - Elégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli.  - Lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %).  - Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible.  - Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, parechocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série.  - Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits).  - Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox.  - Moteur ventilé, parties électriques inférieures, munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.  - Commandes à basse tension 24 V, boîtier électrique étanche (IP54), touches imperméables, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires.  - Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection.  - Vérins réglables.  - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:	Poids (en kg)	42
	Référence constructeur	350/GL
	Entraînement	Par courroie
	Diamètre lame	350
	Modèle de trancheur	Gravité
	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW)0,28	
	Dimensions extérieures (en mm)	575 x 615 x 530
	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse







## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes; 2°) large espacement, entre lame et châssis; 3°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisé par la butée, position "0"; 4°) couvre lame, amovible; 5°) anneau de protection, fixé autour de la lame Coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm. (extracteur lame de série).	
Autres informations	
Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.28 Puissance Moteur : 0.37 Dimensions L x P X H en mm : 575x615(710)xh530 Poids en KG : 42	