

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm engrenages STONEHENGE PLUS



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 575 x 575 x 530

Puissance en kW : 0.4

Largeur (mm) : 575

Profondeur (mm) : 575

Hauteur (mm) : 530

Volume (m³) : 0,37

horse_power : 0.54

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 43

Description	Caractéristiques
- Entièrement revêtu d'un traitement céramique spécial. - Système d'entraînement par engrenages "vis sans fin" à bain d'huile "autolubrifiants". - Lame oblique, inclinaison à 35° (extracteur lame de série); - Capacité max. de coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm. - Espace de 50 mm, entre lame et châssis. - Elégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli. - Lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %). - Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible. - Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série. - Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits). - Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox. - Moteur ventilé, parties électriques inférieures, munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.	Poids (en kg) 43
	Référence constructeur 350/GXS-ST
	Entraînement Par pignon
	Diamètre lame 350
	Modèle de trancheur Gravité
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,4
	dimensions 575 x 575 x 530
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
◦ Commandes à basse tension 24 V, Indice de protection IP 67 , touches imperméables, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires. ◦ Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection. ◦ Vérins réglables. ◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à: 1. son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes; 2. large espacement, entre lame et châssis; 3. dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisé par la butée, position "0"; 4. couvre lame, amovible; 5. anneau de protection, fixé autour de la lame. ADVANTAGE : Le revêtement céramique est parfait pour la découpe de produits particulièrement collants. Il est facile à nettoyer (IP 67) et offre une excellente résistance aux acides ainsi qu'aux produits chimiques désinfectants. De plus, les pièces démontables peuvent être lavées au lave-vaisselle. <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H) : 575 x 575 x 530 Puissance en kW : 0.4 Largeur (mm) : 575 Profondeur (mm) : 575 Hauteur (mm) : 530 Volume (m³) : 0,37 horse_power : 0.54 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 43	