Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Trancheuse professionnelle oblique, diamètre 350 mm engrenages

Caractéristiques techniques
Dimensions (l x L x H) mm : 575 x 575 x 530
Puissance en kw : 0.4 kW
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids Brut (kg) : 43

Description

- Système d'entraînement par engrenages "vis sans fin" à bain d'huile "autolubrifiants".
- Lame oblique, inclinaison à 35° (extracteur lame de série);
- Capacité max. de coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm.
- Espace de 50 mm, entre lame et châssis.
- Elégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli.
- Lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %).
- Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible.
- Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série.
- Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits).
- Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox.
- Moteur ventilé, parties électriques inférieures, munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.
- Commandes à basse tension 24 V, Indice de protection IP 54, touches imperméables, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires.
- Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection.
- Vérins réglables.

Caractéristiques

Référence constructeur	350/GXS
Entraînement	Par pignon
Diamètre lame	350
Modèle de trancheur	Gravité
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,4
Dimensions extérieures (en mm)	575 x 575 x 530

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à: 1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes; 2°) large espacement, entre lame et châssis; 3°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisé par la butée, position "0"; 4°) couvre lame, amovible; 5°) anneau de protection, fixé autour de la lame. **Autres informations** Dimensions (l x L x H) mm : 575 x 575 x 530 Puissance en kw : 0.4 kW Voltage : 230/1N 50HZ Poids Brut (kg) : 43	