

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Trancheuse professionnelle oblique, Ø 350 mm Grande distribution**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 570 x 665 x 595

kW (elec) : 0.37

Longueur (mm): 570

Largeur (mm): 665

Hauteur(mm): 595

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,35

Puissance (cv): 0.50

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gros débit, pour grande distribution.</li> <li>• Lame oblique allemande "Grund &amp; Bunse", inclinaison à 35°.</li> <li>• Mouvement d'ouverture précise de la lame sur les 3 premiers mm.</li> <li>• Capacité max. de coupe: 307xh220 mm (Ø 250 mm), épaisseur de 0-24 mm.</li> <li>• Espace de 49 mm, entre lame et châssis.</li> <li>• Compact, Robuste, élégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli.</li> <li>• Lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %).</li> <li>• Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible.</li> <li>• Mallette avec Kit de manutention de série (extracteur lame inclus).</li> </ul>	Référence constructeur      350/MKD-C	
	Entraînement      Par courroie	
	Diamètre lame      350	
	Modèle de trancheur      Gravité	
	Type de branchement      Monophasé	
	Puissance totale (kW)      0,37	
	Dimensions extérieures (en mm)      570 x 665 x 595	
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, les pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série.</li><li>• Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits).</li><li>• Toutes les poignées et vérins inférieurs en aluminium plein!</li><li>• Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox.</li><li>• Poulie de lame sans trou central (sans tirant), parfaitement hermétique.</li><li>• Moteur ventilé, parties électriques inférieures munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.</li><li>• Commandes à basse tension 24 V, Indice de protection IP 67 NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires, touches en acier inoxydable, imperméables.</li><li>• Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection.</li><li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p>ADVANTAGE :</p> <p>Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes;</li><li>2°) large espacement, entre lame et châssis;</li><li>3°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisée par la butée, position "0";</li><li>4°) couvre lame, facile à démonter;</li><li>5°) anneau de protection, fixé autour de la lame.</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 570 x 665 x 595 kW (elec) : 0.37 Longueur (mm): 570 Largeur (mm): 665</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Hauteur(mm): 595 Volume: (m <sup>3</sup> ): 0,35 Puissance (cv): 0.50 Branchement: Monophasé	