

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Trancheur vertical



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.28

Puissance Moteur : 0.37

Dimensions L x P X H en mm : 685x720xh560

Poids en KG : 55

Description	Caractéristiques																
<p>Trancheuse professionnelle verticale, Ø 350 mm Viandes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Version avec lame verticale. - Double chariot coulissant, spécialement conçu (brevet exclusif), pour couper des viandes fraîches. - Capacité max. de coupe: 250xh245 mm (Ø 245 mm), épaisseur de 0-30 mm. - Espace de 50 mm, entre lame et châssis. <p>Caractéristiques générales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Robuste, élégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli. - Lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %). - Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible. - Mallette avec Kit de manutention de série (extracteur lame inclus). - Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, les pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série. - Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits). - Toutes les poignées et vérins inférieurs en aluminium plein! - Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox. - Moteur ventilé (commutable 400V/3 ou 230V/3), parties électriques inférieures munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission. - Commandes à basse tension 24 V, boîtier électrique étanche (IP67), NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires, touches en acier inoxydable, imperméables. - Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">350/VCS-N</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Entraînement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Par courroie</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Diamètre lame</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">350</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Modèle de trancheur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Vertical</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0,37</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">685 x 660 x 560</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	350/VCS-N	Entraînement	Par courroie	Diamètre lame	350	Modèle de trancheur	Vertical	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,37	Dimensions extérieures (en mm)	685 x 660 x 560	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Référence constructeur	350/VCS-N																
Entraînement	Par courroie																
Diamètre lame	350																
Modèle de trancheur	Vertical																
Type de branchement	Monophasé																
Puissance totale (kW)	0,37																
Dimensions extérieures (en mm)	685 x 660 x 560																
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>de protection.</p> <p>- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:</p> <ul style="list-style-type: none">1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes;2°) large espacement, entre lame et châssis;3°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisée par la butée, position "0";4°) couvre lame, amovible;5°) anneau de protection, fixé autour de la lame. <p>- Double chariot coulissant, conçu (brevet exclusif) pour viandes fraîches. - Coupe: 250xh245 mm (Ø 245 mm), épaisseur de 0-30 mm.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.28 Puissance Moteur : 0.37 Dimensions L x P X H en mm : 685x720xh560 Poids en KG : 55</p>	