

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Tamis automatique C80 Monophasé

robot coupe



Description	Caractéristiques																
<p>Tamis automatique C80</p> <p>Permet la réalisation de jus, coulis, pulpes et compotes de fruits, mousses de légumes, fonds de sauce, bisques et soupes de poissons (40 à 60 kg/h)</p> <p>Introduction des produits en continu.</p> <p>Ejection des déchets en continu.</p> <p>Appareil avec carrosserie et trémie en inox.</p> <p>Livré avec un tamis à perforations de 1 mm.</p> <p>Modèle de table.</p> <p>1 Vitesse 1500tr/mm.</p> <p>Monophasé 230/50/1 d'une puissance de 650 W.</p> <p>Marque Robot-Coupe</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">55012</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Vitesse</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1 vitesse</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de couverts minimum</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1 à 200</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0,65</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">610 x 360 x 540</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Production (kg/h)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">40 à 60 kg/h</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	55012	Vitesse	1 vitesse	Type de branchement	Monophasé	Nombre de couverts minimum	1 à 200	Puissance totale (kW)	0,65	Dimensions extérieures (en mm)	610 x 360 x 540	Production (kg/h)	40 à 60 kg/h	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	55012																
Vitesse	1 vitesse																
Type de branchement	Monophasé																
Nombre de couverts minimum	1 à 200																
Puissance totale (kW)	0,65																
Dimensions extérieures (en mm)	610 x 360 x 540																
Production (kg/h)	40 à 60 kg/h																
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																	