

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Soubassement réfrigéré 6 tiroirs -2° à +8°C

Caractéristiques techniques

Longueur : 1,795 mm
 Profondeur : 700 mm
 Hauteur : 650 mm
 Tension : 230V MONO
 Puissance : 0.28 Kw
 Poids net : 136 kg

Description	Caractéristiques
Construction inox intérieur et extérieur Réfrigération ventilée -2°C/+8°C à 40°C, groupe logé extractible sur glissières 1 niveau de glissières (pas de 45 mm, 9 niveaux max.) et 1 grille par porte Portes avec système de fermeture automatique Dégivrage automatique Evaporateur traité anticorrosion Isolation : 50 mm (mousse de polyuréthane) Thermostat électronique DIXELL Gaz réfrigérant : R600a Données techniques Longueur : 1,795 mm Profondeur : 700 mm Hauteur : 650 mm Tension : 230V MONO Puissance : 0.28 Kw Poids net : 136 kg	Classe énergétique D
	Référence constructeur 6D-U-GN3100TN
	Nombre de portes Tiroirs
	Froid Positif
	Températures -2°C à +8°C
	Puissance totale (kW) 0,28
	Dimensions extérieures (en mm) 1795 x 700 x 650
	Classe climatique 4
	Garantie 1 an sur les pièces incluse
<u>Autres informations</u> Longueur : 1,795 mm Profondeur : 700 mm Hauteur : 650 mm Tension : 230V MONO Puissance : 0.28 Kw Poids net : 136 kg	