

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Îlot de refroidissement avec couvercle en verre 1.3





Description	Caractéristiques	
Dimensions & capacité : - Largeur (mm): 1370	Configuration	Ouverte
- Profondeur (mm): 1080	Vitrine	Horizontale
- Hauteur (mm): 935 - Capacité net (Ltr): 190 - Le niveau de bruit (dB): 50	Dimensions extérieures (en mm)	1370 x 1080 x 935
- Le liiveau de Bruit (dB). 30	Largeur en mm	1200 - 1400
Performances froid : - Liquide de refroidissement: R 290	Profondeur en mm	900 - 1200
- Plage de température (°C): +2/+6 - Refroidissement statique / ventilateur: Renforcé - Max. température ambiante (°C): 25  Énergie & consommation : - Puissance totale (kW): 0,55  Construction & matériaux : - Epaisseur d'isolation (mm): 33  Fonctionnalités pratiques :	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse
- Modèle: Sur pieds		
Poids & logistique : - Poids brut (kg): 185		
Autres informations : - COMBISTEEL Couleur: Noir - Tension (Volt): 230		





**Restaupro.com** Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
- Fréquence de tension (Hz): 50	
- Zone de demonstration (m2): 2.12	
- Eclairage: Oui	
- Mobile: Non	
- Fenêtre d'exécution: Droit	
- Décongélation: Automatique	