

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80****Congélateur coffre couvercle inox 407 L****Caractéristiques techniques**

Largeur (mm) : 1316
Profondeur (mm) : 743
Hauteur (mm) : 840
Couleur : Blanc
Accessoires fournis : 1 panier
Poids brut (kg) : 54
Grattoir à glace inclus
Tension (Volt) : 230
Fréquence de tension (Hz) : 50
Puissance totale (kW) : 0,15
Gaz réfrigérant : R 600 A
Plage de température (° C) : -18/-24
Capacité de réfrigération kg/24 heure : 16
Capacité brut (Ltr) : 407
Dim. LxPxH intérieur (mm) : 1189 x 528 x 668
Lampes : LED
Type de refroidissement : Statique
Verrouillable : Oui
Le niveau de bruit (dB) : 41
Max. température ambiante (°C) : 43
Epaisseur d'isolation (mm) : 60

Description	Caractéristiques
<p>Ce congélateur bahut professionnel de la marque Combisteel vous permettra de stocker vos produits frais à une température comprise entre -18 et -24 °C, grâce à sa réfrigération statique et son gaz R600a qui est plus respectueux de l'environnement.</p> <p>De plus il est tropicalisé c'est à dire qu'il peut fonctionner correctement jusqu'à une température ambiante maximum de 43 °C.</p> <p>Alimentation monophasée.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Largeur (mm) : 1316</p>	Référence constructeur 7151.1110
	Volume (en L) 407
	Couvercle inox
	Températures -18°C - '24°C
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,15
	Tranche de Volume en litres 400

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Profondeur (mm) : 743 Hauteur (mm) : 840 Couleur : Blanc Accessoires fournis : 1 panier Poids brut (kg) : 54 Grattoir à glace inclus Tension (Volt) : 230 Fréquence de tension (Hz) : 50 Puissance totale (kW) : 0,15 Gaz réfrigérant : R 600 A Plage de température (° C) : -18/-24 Capacité de réfrigération kg/24 heure : 16 Capacité brut (Ltr) : 407 Dim. LxPxH intérieur (mm) : 1189 x 528 x 668 Lampes : LED Type de refroidissement : Statique Verrouillable : Oui Le niveau de bruit (dB) : 41 Max. température ambiante (°C) : 43 Epaisseur d'isolation (mm) : 60	Dimensions 1316 x 743 x 840 extérieures Garantie constructeur 1 an incluse