

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Réfrigérateur en acier inox 1 porte


Description	Caractéristiques	
L'armoire réfrigérée positive Réfrigérateur en acier inox 1 porte de COMBISTEEL est conçue pour les cuisines professionnelles exigeantes. Appartenant à la catégorie des armoires réfrigérées professionnelles , elle allie fiabilité et performance énergétique. Grâce à sa capacité utile (R600) et à ses dimensions optimisées, elle facilite le stockage des denrées. Son système de réfrigération assure un froid constant et homogène, garantissant hygiène et sécurité alimentaire. Construite avec des matériaux robustes, elle résiste aux usages intensifs et reste facile à entretenir. Adaptée aux restaurants, hôtels et collectivités, elle représente un investissement durable pour préserver la qualité des produits et optimiser le travail quotidien. Caractéristiques principales : Dimensions & capacité : - Largeur (mm): 775 - Profondeur (mm): 695 - Hauteur (mm): 1885 - Dimensions LxPxH intérieur (mm): 665x580x1660 - Capacité brut (Ltr): 570 - Capacité net (Ltr): 419 - Le niveau de bruit (dB): 50 Performances froid : - Liquide de refroidissement: R 600 A - Plage de température (°C): +2/+8 - Refroidissement statique / ventilateur: Statique avec ventilateur - Max. température ambiante (°C): 32	Type de froid	positif
	Volume (en L)	419
	Couleur	inox
	Nombre de portes	1 porte
	Groupe tropicalisé	non
	Tranche de Volume en litres	600
	Dimensions extérieures (en mm)	775 x 695 x 1885
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Énergie & consommation : - Puissance totale (kW): 0,2 Construction & matériaux : - Matière: Acier inoxydable 430 - Matière à l'intérieur: Plastique ABS - Couleur: En acier inoxydable - Nombre de portes: 1 - Porte réversible: Oui - Epaisseur d'isolation (mm): 45 Poids & logistique : - Poids brut (kg): 90 Autres informations : - COMBISTEEL. - Type: HR600 - Tension (Volt): 230 - Fréquence de tension (Hz): 50 - Nombre de paires de guide: 18 - Nombre des grilles: 4x 2/1 GN - Distance du conducteur (mm): 70 - Max. la charge de grille (kg): 25 - Eclairage: Non - Verrouillable: Oui - Décongélation: Automatique	