

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Congélateur en acier inox 1 porte


Description	Caractéristiques
<p>Dimensions & capacité :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largeur (mm): 775 - Profondeur (mm): 695 - Hauteur (mm): 1885 - Dimensions LxPxH intérieur (mm): 665x580x1660 - Capacité net (Ltr): 555 - Le niveau de bruit (dB): 50 <p>Performances froid :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquide de refroidissement: R 600 A - Plage de température (°C): <ul style="list-style-type: none"> - Refroidissement statique / ventilateur: Statique - Max. température ambiante (°C): 32 <p>Énergie & consommation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puissance totale (kW): 0,35 <p>Construction & matériaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matière: Acier inoxydable 430 - Matière à l'intérieur: Plastique ABS - Couleur: En acier inoxydable - Nombre de portes: 1 - Porte gauche / droite articulation: À droite - Porte réversible: Oui - Epaisseur d'isolation (mm): 60 <p>Poids & logistique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poids brut (kg): 94 	<p>Couleur inox</p> <p>Nombre de portes 1 porte</p> <p>Groupe tropicalisé non</p> <p>Tranche de Volume 600 en litres</p> <p>Dimensions 775 x 695 x 1885 extérieures (en mm)</p> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Autres informations :</p> <ul style="list-style-type: none">- COMBISTEEL.- Type: HF600- Tension (Volt): 230- Fréquence de tension (Hz): 50- 18/- 22- Nombre de paires de guide: 6- Nombre des grilles: 6- Distance du conducteur (mm): 232.5- Max. la charge de grille (kg): 25- Grille de taille LxP (mm): 640x490- Eclairage: Non- Verrouillable: Oui- Décongélation: Manuel	