

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Refroidisseur à ventilation 7x 1/1gn**


Description	Caractéristiques
<p><b>Dimensions &amp; capacité :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur (mm): 800</li> <li>- Profondeur (mm): 800</li> <li>- Hauteur (mm): 1515</li> <li>- Dimensions LxPxH intérieur (mm): 670x660x732</li> </ul> <p><b>Performances froid :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquide de refroidissement: R 290</li> <li>- Plage de température (°C): +80/</li> <li>- Refroidissement statique / ventilateur: Renforcé</li> <li>- Max. température ambiante (°C): 32</li> </ul> <p><b>Énergie &amp; consommation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance totale (kW): 0,98</li> </ul> <p><b>Construction &amp; matériaux :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matière: En acier inoxydable</li> <li>- Couleur: En acier inoxydable</li> <li>- Porte gauche / droite articulation: À droite</li> <li>- Epaisseur d'isolation (mm): 65</li> </ul> <p><b>Poids &amp; logistique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids brut (kg): 139</li> </ul> <p><b>Autres informations :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COMBISTEEL.</li> <li>- Type: Standard Line</li> <li>- Tension (Volt): 230</li> <li>- Fréquence de tension (Hz): 50</li> </ul>	<p>Taille des grilles (en GN1/1 ou 600x400 mm)</p> <hr/> <p>Nombre de Niveaux 7</p> <hr/> <p>Groupe tropicalisé non</p> <hr/> <p>Dimensions 800 x 800 x 1515 extérieures (en mm)</p> <hr/> <p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>- 18 (240 min.) / +80/+3 (90 min.)</li><li>- Nombre de paires de guide: 7</li><li>- Distance du conducteur (mm): 65</li><li>- Contenu du GN: 7x 1/1 GN / 7x 400x600 EN</li><li>- Décongélation: Automatique</li></ul>	