

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Vitrine réfrigérée 160l**


| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Caractéristiques                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dimensions &amp; capacité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur (mm): 875</li> <li>- Profondeur (mm): 578</li> <li>- Hauteur (mm): 678</li> <li>- Capacité brut (Ltr): 160</li> </ul> <p>Performances froid :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquide de refroidissement: R 600 A</li> <li>- Plage de température (°C): 0/12</li> <li>- Refroidissement statique / ventilateur: Renforcé</li> </ul> <p>Énergie &amp; consommation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance totale (kW): 0,23</li> </ul> <p>Fonctionnalités pratiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eclairage: Oui, LED</li> </ul> <p>Poids &amp; logistique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids brut (kg): 65</li> </ul> <p>Autres informations :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COMBISTEEL.</li> <li>- Tension (Volt): 230</li> <li>- Modèle: A poser</li> <li>- Nombre des grilles: 2</li> <li>- Fenêtre d'exécution: Droit</li> <li>- Décongélation: Automatique</li> </ul> | <p>Dimensions 875 x 578 x 678<br/>extérieures (en mm)</p> <hr/> <p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p> |