

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Refroidisseur à ventilation 10x 1/1gn**


Description	Caractéristiques
<p>Dimensions &amp; capacité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largeur (mm): 800</li> <li>- Profondeur (mm): 750</li> <li>- Hauteur (mm): 1410</li> <li>- Profondeur maximum bacs GN (mm): 50</li> <li>- Le niveau de bruit (dB): 65</li> </ul> <p>Performances froid :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquide de refroidissement: R 290</li> <li>- Plage de température (°C): 30kg +90/+3</li> <li>- Refroidissement statique / ventilateur: Renforcé</li> <li>- Max. température ambiante (°C): 38</li> </ul> <p>Énergie &amp; consommation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance totale (kW): 2,2</li> </ul> <p>Construction &amp; matériaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matière: Acier inoxydable Aisi 304</li> <li>- Porte gauche / droite articulation: À droite</li> <li>- Epaisseur d'isolation (mm): 60</li> </ul> <p>Poids &amp; logistique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids brut (kg): 201</li> </ul> <p>Autres informations :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COMBISTEEL.</li> <li>- Type: Pro Line</li> <li>- Tension (Volt): 230</li> <li>- Fréquence de tension (Hz): 50/60</li> </ul>	<p>Dimensions extérieures (en mm) 800 x 750 x 1410</p> <p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>- 25kg +90/</li><li>- 18</li><li>- Contenu du GN: 10x 1/1 GN</li><li>- Décongélation: Automatique</li></ul>	