

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Refroidisseur à ventilation 15x 1/1gn


Description	Caractéristiques
<p>Dimensions & capacité :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largeur (mm): 800 - Profondeur (mm): 850 - Hauteur (mm): 2010 - Profondeur maximum bacs GN (mm): 50 - Le niveau de bruit (dB): 65 <p>Performances froid :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquide de refroidissement: R 452 A - Plage de température (°C): 35kg +90/+3 - Affichage de la température: Oui, le numérique - Refroidissement statique / ventilateur: Renforcé - Max. température ambiante (°C): 38 <p>Énergie & consommation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puissance totale (kW): 3,5 <p>Construction & matériaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matière: Acier inoxydable Aisi 304 - Couleur: En acier inoxydable - Porte gauche / droite articulation: À droite - Epaisseur d'isolation (mm): 60 <p>Fonctionnalités pratiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modèle: Sur pieds <p>Poids & logistique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poids brut (kg): 263 	<p>Taille des grilles (en GN 1/1 mm)</p> <hr/> <p>Nombre de Niveaux 15</p> <hr/> <p>Groupe tropicalisé non</p> <hr/> <p>Dimensions extérieures (en mm) 800 x 850 x 2010</p> <hr/> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Autres informations : <ul style="list-style-type: none">- COMBISTEEL.- Type: Pro Line- Tension (Volt): 230- Fréquence de tension (Hz): 50- 30kg +90/- 18- Contenu du GN: 15x 1/1 GN- Opération: Numériques- Décongélation: Automatique	