

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table réfrigérée 4 portes


Description	Caractéristiques												
<p>Dimensions & capacité :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largeur (mm): 2230 - Profondeur (mm): 700 - Hauteur (mm): 850 - Dimensions LxPxH intérieur (mm): 1665x580x560 - Capacité net (Ltr): 553 - Le niveau de bruit (dB): 42 <p>Performances froid :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquide de refroidissement: R 600 A - Plage de température (°C): +2 / +8 - Refroidissement statique / ventilateur: Renforcé - Max. température ambiante (°C): 38 <p>Énergie & consommation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puissance totale (kW): 0.34 - Consommation électrique (Kw/24h): 3.4 <p>Construction & matériaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matière: Acier inoxydable 18/8 - Matière à l'intérieur: Acier inoxydable 201 - Couleur: En acier inoxydable - Nombre de portes: 4 - Epaisseur d'isolation (mm): 60 <p>Poids & logistique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poids brut (kg): 190 <p>Autres informations :</p>	<table> <tr> <td>Type de froid</td><td>positif</td></tr> <tr> <td>Version</td><td>Centrale</td></tr> <tr> <td>Configuration</td><td>4 portes</td></tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td><td>700</td></tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td><td>non</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>2230 x 700 x 850</td></tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Type de froid	positif	Version	Centrale	Configuration	4 portes	Profondeur (mm)	700	Groupe tropicalisé	non	Dimensions extérieures (en mm)	2230 x 700 x 850
Type de froid	positif												
Version	Centrale												
Configuration	4 portes												
Profondeur (mm)	700												
Groupe tropicalisé	non												
Dimensions extérieures (en mm)	2230 x 700 x 850												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- COMBISTEEL.- Type: Standard Line- Tension (Volt): 230- Fréquence de tension (Hz): 50- Nombre de paires de guide: 48- Nombre des grilles: 4- Distance du conducteur (mm): 40- Contenu du GN: 4x 1/1- Décongélation: Automatique	