

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table réfrigérée 3 portes


Description	Caractéristiques												
<p>Dimensions & capacité :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largeur (mm): 1365 - Profondeur (mm): 700 - Hauteur (mm): 875 - Dimensions LxPxH intérieur (mm): 1295x595x456 - Capacité brut (Ltr): 400 - Le niveau de bruit (dB): 48 <p>Performances froid :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquide de refroidissement: R 600 A - Plage de température (°C): +2 / +8 - Refroidissement statique / ventilateur: Statique avec ventilateur <p>Énergie & consommation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puissance totale (kW): 0.34 <p>Construction & matériaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matière: Acier inoxydable 18/8 - Matière à l'intérieur: Acier inoxydable 201 - Couleur: En acier inoxydable - Nombre de portes: 3 <p>Poids & logistique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poids brut (kg): 125 <p>Autres informations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - COMBISTEEL. - Type: Compact Line - Tension (Volt): 230 	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1365 x 700 x 875</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Type de froid	positif	Version	Centrale	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Groupe tropicalisé	non	Dimensions extérieures (en mm)	1365 x 700 x 875
Type de froid	positif												
Version	Centrale												
Configuration	3 portes												
Profondeur (mm)	700												
Groupe tropicalisé	non												
Dimensions extérieures (en mm)	1365 x 700 x 875												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Fréquence de tension (Hz): 50- Contenu du GN: 1/1- Décongélation: Automatique	