Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-verres avec doseur de liquide de lavage et pompe de vidange

stalgast

Description

Doseur précis de produit de rinçage – effet excellent au nettoyage à chaque fois
- coûts d'exploitation inférieurs
- utilisé jusqu'à présent dans les modèles haut de gamme

2 cycles de lavage standard
- plus large gamme d'utilisation de l'appareil (120s ou 180s)
- une solution unique pour cette classe de lave-verres

Poignée ergonomique
- utilisation confortable et sûre, même avec des gants
- facile à entretenir

Système de manipulation intuitive
- panneau incliné assurant le confort de travail
- marquage lisible et permanent

Hauteur ajustée pour
le lavage de verre
et de porcelaine
– jusqu'à 300 mm
- universalité – enceinte permettant le lavage de la porcelaine et des plats en verre de grande taille, y compris les tasses de 300 mm de haut

- lave-verre professionnel monophasé avec 2 cycles de lavage
- commande électromécanique
- adapté pour le lavage des verres, des couverts et des petites assiettes

Caractéristiques

Dimensions du panier	400 x 400
Type de branchement	Monophasé
Pompe de vidange intégrée	Oui
Adoucisseur intégré	Non
Puissance totale (kW)	2,73
Dimensions extérieures	465 x 545 x 698
Doseur détergent intégré	oui
Hauteur de charge	300 mm

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- hauteur adaptée au lavage des verres et de la porcelaine – jusqu'à 300 mm - doseur péristaltique de liquide de lavage et de rinçage de série - pompe de vidange - cycle de lavage 120 s ou 180 s - voyants de la température de fonctionnement de la chaudière et du compartiment - 3 bras (de lavage et de rinçage en bas, de rinçage en haut) - consommation d'eau 2,4 l/cycle - dimensions des paniers : 400x400 mm - ensemble panier universel et récipient à couverts - l'installation devrait disposer d'un conditionneur d'eau afin d'éviter l'entartrage et obtenir une qualité de nettoyage optimale	