

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Trancheur par gravité, transmission intégrale, diamètre 300

 ABM 


Description	Caractéristiques														
<p>HACCP Lavable à la douchette</p> <p>Options possibles (voir produits associés): Lame de 3eme génération pour fromages à pâtes molles, interrupteur étanche IP69 (garanti à vie) et poignée en aluminium</p> <p>Pousse-talon orientable</p> <p>Séparateur réglable pour le maintien des produits</p> <p>Protège-doigts en aluminium</p> <p>Entretien minimal</p> <p>Affuteur séparé</p> <p>Moteur IP54, boîtier électrique étanche</p> <p>Trancheur puissant, système d'entraînement par transmission intégrale. Ce système révolutionnaire permet d'avoir une courroie avec un tendeur permanent.</p> <p>Epaisseur de tranche variée de 0 à 15mm</p> <p>Adéquate pour les coupes dures (carpaccio, fromages à pâtes dures, viande de grison, etc...)</p> <p>Nettoyage facile: Dégagement derrière le couteau</p>	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>9300GPLUS</td> </tr> <tr> <td>Entraînement</td> <td>Transmission intégrale</td> </tr> <tr> <td>Diamètre lame</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Modèle de trancheur</td> <td>Gravité</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>684 x 630 x 534</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Référence constructeur	9300GPLUS	Entraînement	Transmission intégrale	Diamètre lame	300	Modèle de trancheur	Gravité	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,3	Dimensions extérieures (en mm)	684 x 630 x 534
Référence constructeur	9300GPLUS														
Entraînement	Transmission intégrale														
Diamètre lame	300														
Modèle de trancheur	Gravité														
Type de branchement	Monophasé														
Puissance totale (kW)	0,3														
Dimensions extérieures (en mm)	684 x 630 x 534														

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Chariot démontable Bati monobloc en métal anodisé inoxydable coupe par gravité	