

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cellule de refroidissement et congélation 3 niv. TROPICALISEE


Caractéristiques techniques

dimensions: l750 x p750 x h770

poids : 60,00 kg

alimentation: electricité

volt: 230 v

puissance : 1150 watts

freq .: 50

phase: 1f + n

température -18 ° c

ref. gaz .: r452a / r507a

espacement entre les niveaux : 70 mm

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> - Intérieur et extérieur en acier inoxydable, sauf pour fond extérieur en acier galvanisé - Coins arrondis internes - Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression - Isolation épaisseur 60 mm - Top supérieure amovible - Cycles fixés avec les sondes de base à + 3 ° C et -18 ° C ou au bon moment - Pieds réglables en acier inoxydable 60/90 (H mm) - Convient pour GN 1/1 grilles et 600x400 casseroles - Dotation : Chambre PTC sonde et sonde à cœur de température - Capacité de Refroidissement : +3°C = 15 KG - Capacité de Congélation : -18°C = 9 KG - Cellules de refroidissement rapide conçus aussi pour unité de condensation à distance - Ouverture arrière et l'unité extractible pour un nettoyage facile - Temps dégivrage évaporateur (faite à la fin du cycle) et inférieure bac d'eau de condensation - Porte à fermeture automatique avec joint magnétique - Panneau frontal de commande électronique avec salle sonde PTC et sonde à cœur de température - Refroidissement ventilé avec agitation de l'air 	<table> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>BFC3</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN1/1 ou 600x400</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+70°C à -18°C & +70°C à +3°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Refroidissement en KG</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Congélation</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,15</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>750 x 750 x 770</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	BFC3	Taille des grilles (en mm)	GN1/1 ou 600x400	Nombre de Niveaux	3	Températures	+70°C à -18°C & +70°C à +3°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Capacité de Refroidissement en KG	15	Capacité de Congélation	9	Puissance totale (kW)	1,15	Dimensions extérieures (en mm)	750 x 750 x 770	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	BFC3																						
Taille des grilles (en mm)	GN1/1 ou 600x400																						
Nombre de Niveaux	3																						
Températures	+70°C à -18°C & +70°C à +3°C																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	oui																						
Capacité de Refroidissement en KG	15																						
Capacité de Congélation	9																						
Puissance totale (kW)	1,15																						
Dimensions extérieures (en mm)	750 x 750 x 770																						
Garantie 1 an sur les pièces incluse																							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>- Tropicalisé unité de condensation et facile extractible (température ambiante + 43 ° C et une humidité relative de 65%) avec du gaz R452A / R507</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>dimensions: l750 x p750 x h770 poids : 60,00 kg alimentation: electricité volt: 230 v puissance : 1150 watts freq .: 50 phase: 1f + n température -18 ° c ref. gaz .: r452a / r507a espacement entre les niveaux : 70 mm</p>	