

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Armoire de congélation 700 litres ventilée, 1 porte GN 2/1



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 770 x 820 x 2025

Puissance en kw 0.55

Profondeur (mm): 770

Largeur (mm): 820

Hauteur(mm): 2025

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,5

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm)</li> <li>• 4 pieds en inox réglables.</li> <li>• Gaz réfrigérant R290.</li> <li>• Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque</li> <li>• Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant de positionner les grilles à souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)</li> <li>• Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible, fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique (Dispositif alarme sonore et visuel pour "porte ouverte")</li> <li>• Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte</li> <li>• De série avec serrure a clés</li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>AD1B/H-R2</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-15° -25°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>770 x 820 x 2025</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,55	Type de froid	négatif	Référence constructeur	AD1B/H-R2	Volume (en L)	700	Nombre de portes	1 porte	Températures	-15° -25°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,55	Tranche de Volume en litres	700	Dimensions extérieures	770 x 820 x 2025
	Puissance (kW)	0,55																					
	Type de froid	négatif																					
	Référence constructeur	AD1B/H-R2																					
	Volume (en L)	700																					
	Nombre de portes	1 porte																					
	Températures	-15° -25°																					
	Type de branchement	Monophasé																					
	Groupe tropicalisé	oui																					
	Puissance totale (kW)	0,55																					
	Tranche de Volume en litres	700																					
	Dimensions extérieures	770 x 820 x 2025																					
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																						

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection</li><li>• Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°), condenseur ventilé.</li><li>• Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent)</li><li>• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu</li><li>• Eclairage interne, avec interrupteur</li><li>• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)</li><li>• Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud)</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC (85 mm = super-isolé)</li><li>• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.</li><li>• "Diamond Green Technology", jusqu'à 70%* d'économie. - Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). - Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 85 mm "super isolé". - Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments"). - Pour produits délicats (ex. pâtisseries, viennoiserie, etc.) possibilités d'activer la fonction (dans le microprocesseur) 2 niveaux de régulation hygrométrique. - Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche).</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 770 x 820 x 2025 Puissance en kw 0.55</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Profondeur (mm): 770 Largeur (mm): 820 Hauteur(mm): 2025 Volume: (m <sup>3</sup> ): 1,5 Branchement: Monophasé	