

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire de congélation 700 litres ventilée, 1 porte GN 2/1


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 770 x 820 x 2025

Puissance en kw 0.55

Profondeur (mm): 770

Largeur (mm): 820

Hauteur(mm): 2025

 Volume: (m³): 1,5

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm) 4 pieds en inox réglables. Gaz réfrigérant R290. Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanisé), châssis monocoque Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant de positionner les grilles à souhait, fond intérieur embouti et angles et coins arrondis (sans aspérités) Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible, fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique (Dispositif alarme sonore et visuel pour "porte ouverte") Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte De série avec serrure a clés 	<table border="1"> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>AD1B/H-R2</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>inox</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-15°C à -25°C</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>770 x 820 x 2025</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Classe énergétique	C	Type de froid	négatif	Référence constructeur	AD1B/H-R2	Volume (en L)	700	Couleur	inox	Nombre de portes	1 porte	Taille des grilles (en mm)	GN2/1	Températures	-15°C à -25°C	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,55	Tranche de Volume en litres	700	Dimensions extérieures (en mm)	770 x 820 x 2025	Classe climatique	5
Classe énergétique	C																										
Type de froid	négatif																										
Référence constructeur	AD1B/H-R2																										
Volume (en L)	700																										
Couleur	inox																										
Nombre de portes	1 porte																										
Taille des grilles (en mm)	GN2/1																										
Températures	-15°C à -25°C																										
Groupe tropicalisé	oui																										
Puissance totale (kW)	0,55																										
Tranche de Volume en litres	700																										
Dimensions extérieures (en mm)	770 x 820 x 2025																										
Classe climatique	5																										

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection• Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°), condenseur ventilé.• Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent)• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu• Eclairage interne, avec interrupteur• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud)• Isolation en polyuréthane sans CFC (85 mm = super-isolé)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.• "Diamond Green Technology", jusqu'à 70%* d'économie. - Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). - Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 85 mm "super isolé". - Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments"). - Pour produits délicats (ex. pâtisseries, viennoiserie, etc.) possibilités d'activer la fonction (dans le microprocesseur) 2 niveaux de régulation hygrométrique. - Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche). <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 770 x 820 x 2025 Puissance en kw 0.55</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Profondeur (mm): 770 Largeur (mm): 820 Hauteur(mm): 2025 Volume: (m ³): 1,5 Branchement: Monophasé	