

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire de congélation 700 litres ventilée, 1 porte vitrée gn 2/1


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm : 770x820xh2025

Poids en Kg : 170

Puissance électrique en Kw/h : 0.6

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz

Températures : -10° -20°

Groupe Tropicalisé : OUI

Type de froid : Positif

Description	Caractéristiques
Armoire de congélation 700 litres ventilée, 1 porte vitrée gn 2/1	Classe énergétique E
Porte vitrée "thermopane", avec châssis en acier inox.	Type de froid négatif
En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm).	Poids (en kg) 170
Contre porte avec résistance chauffante et valve de dépression.	Référence constructeur AD1B/HG-R2
4 pieds en inox réglables.	Volume (en L) 700
Gaz réfrigérant R290.	Nombre de portes 1 porte
Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque	Caisson lumineux Non
Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant de positionner les grilles à souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)	Taille des grilles (en mm) GN 2/1
Porte vitrée (double vitrage) avec cadre acier inox, poignée ergonomique, réversible, fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique (Dispositif alarme sonore et visuel pour "porte ouverte")	Températures -10°C à -20°C
Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte	Type de branchement Monophasé
De série avec serrure a clés	Groupe tropicalisé oui
Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection	Puissance totale (kW) 0,6
Groupe compresseur (T° ambiante +43°), condenseur ventilé.	Tranche de Volume en litres 700
Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)	Dimensions extérieures (en mm) 770 x 820 x 2025
Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu	Classe climatique 4
Eclairage interne par néon TL, avec interrupteur	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud) Isolation en polyuréthane sans CFC (85 mm = super-isolé) Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. PLUS: "Diamond Green Technology", jusqu'à 70%* d'économie Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 85 mm "super isolé". Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments"). Pour produits délicats (ex. pâtisseries, viennoiserie, etc.) possibilités d'activer la fonction (dans le microprocesseur) 2 niveaux de régulation hygrométrique. Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche).</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en L x P x H en mm : 770x820xh2025 Poids en Kg : 170 Puissance électrique en Kw/h : 0.6 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz Températures : -10° -20° Groupe Tropicalisé : OUI Type de froid : Positif</p>	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>