

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique 700 litres ventilée, 1 porte GN 2/1 Température -2° +8°C


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 770 x 820 x 2025

Températures : -2° +8°C

Puissance en kw 0.4

Profondeur (mm): 770

Largeur (mm): 820

Hauteur(mm): 2025

 Volume: (m³): 1,5

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm). ◦ 4 pieds en inox réglables. ◦ Gaz réfrigérant R290. ◦ Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque ◦ Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant de positionner les grilles à souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) ◦ Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et 	Type de froid positif	
	Puissance (kW) 0,4	
	Référence constructeur AD1N/H-R2	
	Volume (en L) 700	
	Nombre de portes 1 porte	
	Températures -2° +8°	
	Type de branchement Monophasé	
	Groupe tropicalisé oui	
	Puissance totale (kW) 0,4	
	Tranche de Volume en litres 700	
	Dimensions extérieures 770 x 820 x 2025	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>réversible, fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique (Dispositif alarme sonore et visuel pour "porte ouverte")</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte◦ De série avec serrure a clés◦ Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection◦ Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°), condenseur ventilé.◦ Évaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)◦ Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu◦ Eclairage interne, avec interrupteur◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Évaporation automatique du condensat (à gaz chaud) ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (85 mm = super-isolé) ◦ Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. ◦ "Diamond Green Technology", jusqu'à 70%* d'économie - Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). - Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 85 mm "super isolé". - Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments"). - Pour produits délicats (ex. pâtisseries, viennoiserie, etc.) possibilités d'activer la fonction (dans le microprocesseur) 2 niveaux de régulation hygrométrique. - Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche). <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 770 x 820 x 2025 Températures : -2° +8°C Puissance en kw 0.4 Profondeur (mm): 770 Largeur (mm): 820 Hauteur(mm): 2025 Volume: (m³): 1,5 Branchement: Monophasé</p>	