

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire de congélation 1400 litres ventilée, 2 portes GN 2/1



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1540 x 820 x 2025

Puissance en kw 0.85

Profondeur (mm): 1540

Largeur (mm): 820

Hauteur(mm): 2025

 Volume: (m³): 2,9

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> En dotation: 2x3 grilles GN 2/1 (530x650 mm) par porte. Contre porte avec résistance chauffante. Valve de dépression de série. 4 pieds en inox réglables. Gaz réfrigérant R290. Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanisé), châssis monocoque Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant de positionner les grilles à souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible, fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique (Dispositif alarme sonore et visuel pour "porte ouverte") Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du 	Classe énergétique D
	Type de froid négatif
	Référence constructeur AD2B/H2-R2
	Volume (en L) 1400
	Couleur inox
	Nombre de portes 2 portes
	Taille des grilles (en mm) GN2/1
	Températures -15°C à -25°C
	Groupe tropicalisé oui
	Puissance totale (kW) 0,85
	Tranche de Volume en litres 1400
	Dimensions extérieures (en mm) 1540 x 820 x 2025
	Classe climatique 5
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte</p> <ul style="list-style-type: none">• De série avec serrure a clés• Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection• Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°), condenseur ventilé.• Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent)• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu• Eclairage interne, avec interrupteur• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud)• Isolation en polyuréthane sans CFC (85 mm = super-isolé)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.• "Diamond Green Technology", jusqu'à 70%* d'économie. - Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). - Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 85 mm "super isolé". - Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments"). - Pour produits délicats (ex. pâtisseries, viennoiserie, etc.) possibilités d'activer la fonction (dans le microprocesseur) 2 niveaux de régulation hygrométrique. - Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche).	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u> Dimensions en mm (l x L x H): 1540 x 820 x 2025 Puissance en kw 0.85 Profondeur (mm): 1540 Largeur (mm): 820 Hauteur(mm): 2025 Volume: (m ³): 2,9 Branchement: Monophasé	