Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire de congélation 1400 litres ventilée, 2 portes vitrées gn 2/1

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en L x P x H en mm : 1540x820xh2025
Poids en Kg : 312
Puissance électrique en Kw/h : 1.11
Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz
Températures : -10° -20°
Groupe Tropicalisé : OUI
Type de froid : Positif

Description

Armoire de congélation 1400 litres ventilée, 2 portes vitrées gn 2/1
Porte vitrée "thermopane", avec châssis en aluminium anodisé.
En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm) par porte.
Contre porte avec résistance chauffante et valve de dépression.
4 pieds en inox réglables.
Gaz réfrigérant R290.
Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque
Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant de positionner les grilles à souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)
Porte vitrée (double vitrage) avec cadre acier inox, poignée ergonomique, réversible, fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique (Dispositif alarme sonore et visuel pour "porte ouverte")
Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte
De série avec serrure a clés
Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection
Groupe compresseur (T° ambiante +43°), condenseur ventilé.
Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)
Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu
Eclairage interne par néon TL, avec interrupteur

Caractéristiques

Type de froid	négatif
Poids (en kg)	312
Classe énergétique	E
Référence constructeur	AD2B/H2G-R2
Volume (en L)	1400
Nombre de portes	2 portes
Caisson lumineux	Non
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1
Températures	-10°C à -20°C
Groupe tropicalisé	oui
Puissance totale (kW)	1,11
Tranche de Volume en litres	1400
Dimensions extérieures (en mm)	1540 x 820 x 2025
Classe climatique	4

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud) Isolation en polyuréthane sans CFC (85 mm = super-isolé) Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. PLUS: "Diamond Green Technology", jusqu'à 70%* d'économie Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 85 mm "super isolé". Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments"). Pour produits délicats (ex. pâtisseries, viennoiserie, etc.) possibilités d'activer la fonction (dans le microprocesseur) 2 niveaux de régulation hygrométrique. Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche). **Autres informations** Dimensions en L x P x H en mm : 1540x820xh2025 Poids en Kg : 312 Puissance électrique en Kw/h : 1.11 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz Températures : -10° -20° Groupe Tropicalisé : OUI Type de froid : Positif	