

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Armoire frigorifique 1400 litres ventilée, 2 portes gn 2/1



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement





## Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm: 1540x820xh2025

Poids en Kg: 302

Puissance électrique en Kw/h: 0.43

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz

Températures : -2°+8° Groupe Tropicalisé: OUI Type de froid : Positif

Description	Caractéristiques	
Armoire frigorifique 1400 litres ventilée, 2 portes gn 2/1 En dotation: 2x3 grilles GN 2/1 (530x650 mm) par porte. 4 pieds en inox réglables. Gaz réfrigérant R290. Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant de positionner les grilles à souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible, fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique (Dispositif alarme sonore et visuel pour "porte ouverte") Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte De série avec serrure a clés Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°), condenseur ventilé. Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent) Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu Eclairage interne, avec interrupteur	Type de froid	positif
	Poids (en kg)	302
	Classe énergétique	С
	Référence constructeur	AD2N/H2-R2
	Volume (en L)	1400
	Couleur	inox
	Nombre de portes	2 portes
	Taille des grilles (en mm)	GN2/1
	Températures	-2°C à +8°C
	Type de branchementMonophasé	
	Groupe tropicalisé	oui
	Puissance totale (kW)0,43	
	Tranche de Volume en litres	1400
	Dimensions extérieures (en mm)	1540 x 820 x 2025
	Classe climatique	5
Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des		



## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud) Isolation en polyuréthane sans CFC (85 mm = super-isolé) Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. PLUS: "Diamond Green Technology", jusqu'à 70%* d'économie. Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 85 mm "super isolé". Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments"). Pour produits délicats (ex. pâtisseries, viennoiserie, etc.) possibilités d'activer la fonction (dans le microprocesseur) 2 niveaux de régulation hygrométrique. Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche). 2x3 grilles GN 2/1. 4 pieds en inox réglables.	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse
Autres informations	
Dimensions en L x P x H en mm : 1540x820xh2025 Poids en Kg : 302 Puissance électrique en Kw/h : 0.43 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz Températures : -2°+8° Groupe Tropicalisé : OUI Type de froid : Positif	