

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique 1400 litres ventilée, 2 portes vitrées GN 2/1


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1540 x 820 x 2025

Puissance en kw 0.5

Profondeur (mm): 1540

Largeur (mm): 820

Hauteur(mm): 2025

 Volume: (m³): 2,9

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Porte vitrée "thermopane", avec châssis en aluminium anodisé. ◦ En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm) par porte. ◦ 4 pieds en inox réglables. ◦ Gaz réfrigérant R290. ◦ Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque ◦ Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant de positionner les grilles à souhait, fond 	Type de froid positif	
	Référence constructeur AD2N/H2G-R2	
	Nombre de portes 2 portes	
	Caisson lumineux Non	
	Températures 0° +10°	
	Puissance totale (kW) 0,5	
	Tranche de Volume en litres 1400	
	Dimensions extérieures 1540 x 820 x 2025	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Porte vitrée (double vitrage) avec cadre acier inox, poignée ergonomique, réversible, fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique (Dispositif alarme sonore et visuel pour "porte ouverte")◦ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte◦ De série avec serrure a clés◦ Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection◦ Groupe compresseur (T° ambiante +43°), condenseur ventilé.◦ Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)◦ Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu◦ Eclairage interne par néon TL, avec interrupteur	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) ◦ Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud) ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (85 mm = super-isolé) ◦ Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. ◦ "Diamond Green Technology", jusqu'à 70%* d'économie - Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). - Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 85 mm "super isolé". - Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments"). - Pour produits délicats (ex. pâtisseries, viennoiserie, etc.) possibilités d'activer la fonction (dans le microprocesseur) 2 niveaux de régulation hygrométrique. - Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche). <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1540 x 820 x 2025 Puissance en kw 0.5</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Profondeur (mm): 1540 Largeur (mm): 820 Hauteur(mm): 2025 Volume: (m ³): 2,9 Branchement: Monophasé	