

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Adoucisseur d'eau chrono-volumétrique, 27 Lit, monobloc

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 320 x 540 x 1140

Puissance en kw 0.03

Profondeur (mm): 320

Largeur (mm): 540

Hauteur(mm): 1140

Volume: (m³): 0,2

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> Débit (max.) 2,4 mc/h = 2400 Lit/h Capacité résine :20 Lit. Capacité cyclique : 5,45 mc/h (20°f) = 5450 Lit Régulation en mode "Chronométrique" et "Volumétrique" Tête programmable, affichage sur display LCD (5 langues), dotées de by-pass automatique Structure en ABS alimentaire, bonbonne en polyester, avec flotteur de sécurité. 	Référence constructeur ADD-27/MX Volume (en L) 27 Version Adoucisseur Type de branchementMonophasé Puissance totale (kW) 0,03 Dimensions extérieures (en mm) 320 x 540 x 1140 Voltage 230/1N 50-60Hz Garantie 1 an sur les pièces incluse
Résultat: 1° Plus longue vie des équipements, moins de frais service après-vente 2° Des économies en consommation énergétique et produits lessiviel	
ADVANTAGE : Un adoucisseur d'eau est un appareil qui réduit la dureté de l'eau en réduisant la quantité de calcaire (carbonates principalement de	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>calcium et de magnésium) en suspension dans l'eau : Prévient l'entartrage des éléments chauffants immergés .</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 320 x 540 x 1140 Puissance en kw 0.03 Profondeur (mm): 320 Largeur (mm): 540 Hauteur(mm): 1140 Volume: (m³): 0,2 Branchement: Monophasé</p>	