

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Adoucisseur d'eau chrono-volumétrique, 8 Lit, monobloc

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 240 x 465 x 535

Puissance en kw 0.03

Profondeur (mm): 240

Largeur (mm): 465

Hauteur(mm): 535

Volume: (m³): 0,07

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Débit (max.) 1,8 mc/h = 1800 Lit/h • Capacité résine : 6.5 Lit. • Capacité cyclique : 1,75 mc/h (20°f) = 1750 Lit • Régulation en mode "Chronométrique" et "Volumétrique" • Tête programmable, affichage sur display LCD (5 langues), dotées de by-pass automatique • Structure en ABS alimentaire, bonbonne en polyester, avec flotteur de sécurité. <p>Résultat: 1° Plus longue vie des équipements, moins de frais service après-vente 2° Des économies en consommation énergétique et produits lessiviel</p> <p>ADVANTAGE : Un adoucisseur d'eau est un appareil qui réduit la dureté de l'eau en réduisant la quantité de calcaire (carbonates principalement de</p>	Référence constructeur
	ADD-8/MX
	Volume (en L)
	8
	Version
	Adoucisseur
	Type de branchement
	Monophasé
	Puissance totale (kW)
	0,03
	Dimensions extérieures (en mm)
	240 x 465 x 535
	voltage
	230/1N 50-60Hz
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>calcium et de magnésium) en suspension dans l'eau : Prévient l'entartrage des éléments chauffants immergés .</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 240 x 465 x 535 Puissance en kw 0.03 Profondeur (mm): 240 Largeur (mm): 465 Hauteur(mm): 535 Volume: (m³): 0,07 Branchement: Monophasé</p>	