

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire réfrigérée négative 2 portes 1200L GN 2/1

Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre


Caractéristiques techniques

MODÈLE : ADVANCE F 140 C

FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en profondeur, glissières embouties inox

PLAGE DE TEMPÉRATURE : -25°C/-12°C

DIMENSIONS : 1344 x 830 x 1975 mm (avec roulettes)

STOCKAGE BRUT/NET : 1200 / 797 L

NIVEAUX : 22 x 2 niveaux, pas de 57 mm

GRILLES : 8 grilles rilsanisées grises incluses

FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox

CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%)

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-30°C/+45°C) : 673 W

RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz

PUISSANCE CONNECTÉE : 700 W

ISOLATION : 60 mm (polyurethane)

RÉFRIGÉRANT : R290

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : D

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 10,6 kW/24h

NIVEAU SONORE : 58 dB(A)

SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)

POIDS BRUT / NET : 192 / 177 kg

SPÉCIAL : Hauteur < 2 m, finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte avec serrures, fermeture de portes automatique, éclairage LED.

GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre

Description	Caractéristiques	
Idéal pour les cuisines professionnelles Classe climatique 5 : optimale pour des températures ambiantes jusqu'à +40°C (tropicalisé) Armoires à usage intensif Haute performance, assurant une stabilité de la température malgré des ouvertures de porte fréquentes Format GN 2/1 en profondeur Faible niveau sonore Poignée ergonomique pleine hauteur pour un nettoyage facile Structure sans soudure pour un nettoyage facile de l'intérieur de l'armoire Isolation en polyuréthane sans HFC de densité 40-42 kg/m3,	Type de froid	négatif
	Puissance (kW)	700 W
	Référence constructeur	ADVANCEF140C
	Volume (en L)	1200
	Nombre de portes	2 portes
	Taille des grilles	GN 2/1
	Températures	-25 / -12 °C
	Type de branchement	Monophasé

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>respectueuse de l'environnement, pour une faible consommation d'énergie (60 mm) et une augmentation minimale de la température pendant le dégivrage</p> <p>Porte à fermeture automatique à un angle inférieur à 90 degrés</p> <p>Acier inoxydable AISI 304 pour une plus grande durabilité et sécurité alimentaire</p> <p>Conception type monobloc pour une capacité interne maximale et un entretien facile</p> <p>Condenseur à faible entretien</p> <p>Interrupteur automatique de coupure du ventilateur</p> <p>Eclairage LED</p> <p>Le large joint magnétique amovible avec triple zone d'isolation assure une étanchéité efficace</p> <p>Une diffusion d'air efficace et homogène grâce au déflecteur placé au fond de l'armoire.</p> <p>Refroidissement ventilé</p> <p>Classe de protection (IP2X)</p> <p>Porte réversible, ferrée à droite en standard.</p> <p>Disponible sur roulettes en standard (H = 125 mm)</p> <p>Serrure de porte</p>	<p>Tranche de Volume en litres 1200</p> <hr/> <p>Dimensions extérieures 1344 x 830 x 1975</p> <hr/> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre incluse</p>
<p>Autres informations</p> <p>MODÈLE : ADVANCE F 140 C</p> <p>FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en profondeur, glissières embouties inox</p> <p>PLAGE DE TEMPÉRATURE : -25°C/-12°C</p> <p>DIMENSIONS : 1344 x 830 x 1975 mm (avec roulettes)</p> <p>STOCKAGE BRUT/NET : 1200 / 797 L</p> <p>NIVEAUX : 22 x 2 niveaux, pas de 57 mm</p> <p>GRILLES : 8 grilles rilsanisées grises incluses</p> <p>FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox</p> <p>CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%)</p> <p>PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-30°C/+45°C) : 673 W</p> <p>RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz</p> <p>PUISSANCE CONNECTÉE : 700 W</p> <p>ISOLATION : 60 mm (polyurethane)</p> <p>RÉFRIGÉRANT : R290</p> <p>EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : D</p> <p>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 10,6 kW/24h</p> <p>NIVEAU SONORE : 58 dB(A)</p> <p>SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)</p> <p>POIDS BRUT / NET : 192 / 177 kg</p> <p>SPÉCIAL : Hauteur < 2 m, finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte avec serrures, fermeture de portes automatique, éclairage LED.</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre	