

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Armoire réfrigérée négative 1 porte 600L GN 2/1

Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre


**Caractéristiques techniques**

MODÈLE : ADVANCE F 70 C  
 FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en profondeur, glissières embouties inox  
 PLAGE DE TEMPÉRATURE : -25°C/-12°C  
 DIMENSIONS : 654 x 830 x 1975 mm (avec roulettes)  
 STOCKAGE BRUT/NET : 600 / 420 L  
 NIVEAUX : 22 niveaux, pas de 57 mm  
 GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses  
 FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox  
 CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%)  
 PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-30°C/+45°C) : 606 W  
 RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz  
 PUISSANCE CONNECTÉE : 650 W  
 ISOLATION : 60 mm (polyurethane)  
 RÉFRIGÉRANT : R290  
 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : D  
 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 5,949 kW/24h  
 NIVEAU SONORE : 54 dB(A)  
 SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)  
 POIDS BRUT / NET : 133 / 123 kg  
 SPÉCIAL : Hauteur < 2 m, finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, glissières embouties inox, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED.  
 GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre

Description	Caractéristiques																
Idéal pour les cuisines professionnelles Classe climatique 5 : optimale pour des températures ambiantes jusqu'à +40°C (tropicalisé) Armoires à usage intensif Haute performance, assurant une stabilité de la température malgré des ouvertures de porte fréquentes Format GN 2/1 en profondeur  Faible niveau sonore Poignée ergonomique pleine hauteur pour un nettoyage facile Structure sans soudure pour un nettoyage facile de l'intérieur de l'armoire Isolation en polyuréthane sans HFC de densité 40-42 kg/m3,	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td style="text-align: right;">négatif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">650 W</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">ADVANCEF70C</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">600</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td style="text-align: right;">1 porte</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td style="text-align: right;">GN 2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">+ 0 / + 10 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> </table>	Type de froid	négatif	Puissance (kW)	650 W	Référence constructeur	ADVANCEF70C	Volume (en L)	600	Nombre de portes	1 porte	Taille des grilles	GN 2/1	Températures	+ 0 / + 10 °C	Type de branchement	Monophasé
Type de froid	négatif																
Puissance (kW)	650 W																
Référence constructeur	ADVANCEF70C																
Volume (en L)	600																
Nombre de portes	1 porte																
Taille des grilles	GN 2/1																
Températures	+ 0 / + 10 °C																
Type de branchement	Monophasé																

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>respectueuse de l'environnement, pour une faible consommation d'énergie (60 mm) et une augmentation minimale de la température pendant le dégivrage</p> <p>Porte à fermeture automatique à un angle inférieur à 90 degrés</p> <p>Acier inoxydable AISI 304 pour une plus grande durabilité et sécurité alimentaire</p> <p>Conception type monobloc pour une capacité interne maximale et un entretien facile</p> <p>Condenseur à faible entretien</p> <p>Interrupteur automatique de coupure du ventilateur</p> <p>Eclairage LED</p> <p>Le large joint magnétique amovible avec triple zone d'isolation assure une étanchéité efficace</p> <p>Une diffusion d'air efficace et homogène grâce au déflecteur placé au fond de l'armoire.</p> <p>Refroidissement ventilé</p> <p>Classe de protection (IP2X)</p> <p>Porte réversible, ferrée à droite en standard.</p> <p>Disponible sur roulettes en standard (H = 125 mm)</p> <p>Serrure de porte</p>	<p>Tranche de Volume en litres 600</p> <hr/> <p>Dimensions extérieures 654 x 830 x 1975</p> <hr/> <p><b>Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre incluse</b></p>
<p><b>Autres informations</b></p> <p>MODÈLE : ADVANCE F 70 C</p> <p>FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en profondeur, glissières embouties inox</p> <p>PLAGE DE TEMPÉRATURE : -25°C/-12°C</p> <p>DIMENSIONS : 654 x 830 x 1975 mm (avec roulettes)</p> <p>STOCKAGE BRUT/NET : 600 / 420 L</p> <p>NIVEAUX : 22 niveaux, pas de 57 mm</p> <p>GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses</p> <p>FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox</p> <p>CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%)</p> <p>PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-30°C/+45°C) : 606 W</p> <p>RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz</p> <p>PUISSANCE CONNECTÉE : 650 W</p> <p>ISOLATION : 60 mm (polyurethane)</p> <p>RÉFRIGÉRANT : R290</p> <p>EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : D</p> <p>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 5,949 kW/24h</p> <p>NIVEAU SONORE : 54 dB(A)</p> <p>SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)</p> <p>POIDS BRUT / NET : 133 / 123 kg</p> <p>SPÉCIAL : Hauteur &lt; 2 m, finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, glissières embouties inox, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED.</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre	