

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire réfrigérée positive 1 porte 600L GN 2/1

Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre


Caractéristiques techniques

MODÈLE : ADVANCE K 70 C
 FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en profondeur, glissières embouties inox
 PLAGE DE TEMPÉRATURE : 0°C/+10°C
 DIMENSIONS : 654 x 830 x 1975 mm (avec roulettes)
 STOCKAGE BRUT/NET : 600 / 415 L
 NIVEAUX : 22 niveaux, pas de 57 mm
 GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses
 FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox
 CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%)
 PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-30°C/+45°C) : 425 W
 RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz
 PUISSANCE CONNECTÉE : 650 W
 ISOLATION : 60 mm (polyurethane)
 RÉFRIGÉRANT : R290
 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : C
 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1,5 kW/24h
 NIVEAU SONORE : 54 dB(A)
 SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)
 POIDS BRUT / NET : 133 / 123 kg
 SPÉCIAL : Hauteur < 2 m, finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, glissières embouties inox, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED.
 GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre

Description	Caractéristiques
Idéal pour les cuisines professionnelles	Puissance (kW) 140 W
Classe climatique 5 : optimale pour des températures ambiantes jusqu'à +40°C (tropicalisé)	Type de froid positif
Armoires à usage intensif	Référence constructeur ADVANCEK70C
Haute performance, assurant une stabilité de la température malgré des ouvertures de porte fréquentes	Volume (en L) 600
Format GN 2/1 en profondeur	Nombre de portes 1 porte
Faible niveau sonore	Taille des grilles GN 2/1
Poignée ergonomique pleine hauteur pour un nettoyage facile	Températures + 0 / + 10 °C
Structure sans soudure pour un nettoyage facile de l'intérieur de l'armoire	Type de branchement Monophasé
Isolation en polyuréthane sans HFC de densité 40-42 kg/m ³ ,	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>respectueuse de l'environnement, pour une faible consommation d'énergie (60 mm) et une augmentation minimale de la température pendant le dégivrage</p> <p>Porte à fermeture automatique à un angle inférieur à 90 degrés</p> <p>Acier inoxydable AISI 304 pour une plus grande durabilité et sécurité alimentaire</p> <p>Conception type monobloc pour une capacité interne maximale et un entretien facile</p> <p>Condenseur à faible entretien</p> <p>Interrupteur automatique de coupure du ventilateur</p> <p>Eclairage LED</p> <p>Le large joint magnétique amovible avec triple zone d'isolation assure une étanchéité efficace</p> <p>Une diffusion d'air efficace et homogène grâce au déflecteur placé au fond de l'armoire.</p> <p>Refroidissement ventilé</p> <p>Classe de protection (IP2X)</p> <p>Porte réversible, ferrée à droite en standard.</p> <p>Disponible sur roulettes en standard (H = 125 mm)</p> <p>Serrure de porte</p>	<p>Tranche de Volume en litres 600</p> <hr/> <p>Dimensions extérieures 654 x 830 x 1975</p> <hr/> <p>Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre incluse</p>
<p>Autres informations</p> <p>MODÈLE : ADVANCE K 70 C</p> <p>FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en profondeur, glissières embouties inox</p> <p>PLAGE DE TEMPÉRATURE : 0°C/+10°C</p> <p>DIMENSIONS : 654 x 830 x 1975 mm (avec roulettes)</p> <p>STOCKAGE BRUT/NET : 600 / 415 L</p> <p>NIVEAUX : 22 niveaux, pas de 57 mm</p> <p>GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses</p> <p>FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox</p> <p>CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%)</p> <p>PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-30°C/+45°C) : 425 W</p> <p>RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz</p> <p>PUISSANCE CONNECTÉE : 650 W</p> <p>ISOLATION : 60 mm (polyurethane)</p> <p>RÉFRIGÉRANT : R290</p> <p>EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : C</p> <p>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1,5 kW/24h</p> <p>NIVEAU SONORE : 54 dB(A)</p> <p>SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)</p> <p>POIDS BRUT / NET : 133 / 123 kg</p> <p>SPÉCIAL : Hauteur < 2 m, finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, glissières embouties inox, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED.</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre	