Armoire réfrigérée positive 1 porte 600L GN 2/1

Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre

HOSHIZAKI

Caractéristiques techniques
MODÈLE : ADVANCE K 70 C
FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en profondeur, glissières embouties inox
PLAGE DE TEMPÉRATURE : 0°C/+10°C
DIMENSIONS : 654 x 830 x 1975 mm (avec roulettes)
STOCKAGE BRUT/NET : 600 / 415 L
NIVEAUX : 22 niveaux, pas de 57 mm
GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses
FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox
CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%)
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-30°C/+45°C) : 425 W
RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz
PUISSANCE CONNECTÉE : 650 W
ISOLATION : 60 mm (polyurethane)
RÉFRIGÉRANT : R290
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : C
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1,5 kW/24h
NIVEAU SONORE : 54 dB(A)
SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)
POIDS BRUT / NET : 133 / 123 kg
SPÉCIAL : Hauteur < 2 m, finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, glissières embouties inox, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED.
GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre

Description

Idéal pour les cuisines professionnelles
Classe climatique 5 : optimale pour des températures ambiantes jusqu'à +40°C (tropicalisé)
Armoires à usage intensif
Haute performance, assurant une stabilité de la température malgré des ouvertures de porte fréquentes
Format GN 2/1 en profondeur

Faible niveau sonore
Poignée ergonomique pleine hauteur pour un nettoyage facile
Structure sans soudure pour un nettoyage facile de l'intérieur de l'armoire
Isolation en polyuréthane sans HFC de densité 40-42 kg/m3,

Caractéristiques

Type de froid	positif
Classe énergétique	C
Référence constructeur	ADVANCEK70C
Volume (en L)	600
Couleur	inox
Nombre de portes	1 porte
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1

Description

respectueuse de l'environnement, pour une faible consommation d'énergie (60 mm) et une augmentation minimale de la température pendant le dégivrage
Porte à fermeture automatique à un angle inférieur à 90 degrés
Acier inoxydable AISI 304 pour une plus grande durabilité et sécurité alimentaire
Conception type monobloc pour une capacité interne maximale et un entretien facile
Condenseur à faible entretien
Interrupteur automatique de coupure du ventilateur
Eclairage LED
Le large joint magnétique amovible avec triple zone d'isolation assure une étanchéité efficace
Une diffusion d’air efficace et homogène grâce au déflecteur placé au fond de l’armoire.
Refroidissement ventilé
Classe de protection (IP2X)
Porte réversible, ferrée à droite en standard.
Disponible sur roulettes en standard (H = 125 mm)
Serrure de porte

Autres informations

MODÈLE : ADVANCE K 70 C
FORMAT DES GRILLES : GN 2/1 en profondeur, glissières embouties inox
PLAGE DE TEMPÉRATURE : 0°C/+10°C
DIMENSIONS : 654 x 830 x 1975 mm (avec roulettes)
STOCKAGE BRUT/NET : 600 / 415 L
NIVEAUX : 22 niveaux, pas de 57 mm
GRILLES : 4 grilles rilsanisées grises incluses
FINITION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE : Inox AISI 304 / Inox
CLASSE CLIMATIQUE : 5 (température +40°C, humidité 40%)
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (-30°C/+45°C) : 425 W
RACORDEMENT ÉLECTRIQUE : 1 phase 230V/50Hz
PUISSANCE CONNECTÉE : 650 W
ISOLATION : 60 mm (polyurethane)
RÉFRIGÉRANT : R290
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : C
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ECODESIGN : 1,5 kW/24h
NIVEAU SONORE : 54 dB(A)
SUPPORT : Roulettes (H 125 mm, diam. 100 mm)
POIDS BRUT / NET : 133 / 123 kg
SPÉCIAL : Hauteur < 2 m, finition intérieure et extérieure en inox AISI 304, glissières embouties inox, flux d'air canalisé pour une meilleure conservation des produits, porte réversible ferrée à droite avec serrure, fermeture de porte automatique, éclairage LED.

Caractéristiques

Températures	0°C à + 10°C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	oui
Puissance totale (kW)	0,14
Tranche de Volume en litres	600
Dimensions extérieures (en mm)	654 x 830 x 1975
Classe climatique	5
reference_constructeur	advancek70c

Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre incluse

Description	Caractéristiques
GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre	