

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire de congélation 700 litres ventilée, 1 porte GN 2/1**


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe énergétique: B</li> <li>• En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm)</li> <li>• 4 pieds en inox réglables.</li> <li>• Gaz réfrigérant R290.</li> <li>• Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque</li> <li>• Finition extérieure satinée Scotch-brite</li> <li>• Porte et panneau frontal avec angles arrondis</li> <li>• Épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m<sup>3</sup>) sans HFC de 90mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte</li> <li>• Pieds réglables h120/150mm</li> <li>• Chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits</li> </ul>	<table> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>AE1N/PL2</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>720 x 840 x 2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	AE1N/PL2	Dimensions extérieures (en mm)	720 x 840 x 2025	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	AE1N/PL2						
Dimensions extérieures (en mm)	720 x 840 x 2025						
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud</li><li>• Filtre condensateur amovible de série</li><li>• Grilles plastifiées GN 2/1</li><li>• Côtés internes moulés pour 24 grilles GN 2/1 pas 55 mm</li><li>• Flux d'air arrière canalisé</li><li>• Porte à fermeture automatique de 100°</li><li>• Unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5)</li><li>• Serrure de série</li><li>• Éclairage de série</li><li>• Contrôle LCD à cristaux liquides de haute visibilité</li><li>• Poignée ergonomique à pleine hauteur et double manche</li><li>• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur."</li></ul> <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Largeur en mm : 720</li><li>-Profondeur en mm : 840</li><li>-Hauteur en mm : 2025</li><li>-Poids en KG : 165</li><li>-Puissance électrique : 0.53</li><li>-Températures Négatives : -15° -22°</li><li>-EPREL Classe Energétique : B</li></ul>	