

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique et de congélation 2x 350 litres, 2x 1/2 portes GN 2/1


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 770 x 820 x 2025

T° : -15° -25° -2°+8°

Puissance en kw: 0.6

Longueur (mm): 770

Largeur (mm): 820

Hauteur(mm): 2025

 Volume: (m³): 1,5

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 groupes compresseurs et 2 évaporateurs, indépendants. ▪ En dotation: 2x 2 grilles GN 2/1 (530x650 mm). ▪ Armoire de congélation : contre porte munie de résistance chauffante, évaporateur à serpentín en cuivre, noyé dans les parois (3 côtés), dégivrage manuel et valve de dépression, fond muni d' un bouchon de drainage. ▪ 4 pieds en inox réglables. ▪ Gaz réfrigérant R290 ▪ Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque ▪ Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant de positionner les grilles à souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) ▪ Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible, fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture 	Puissance (kW) 0,6
	Type de froid bi-zone
	Référence constructeur AL1TB/H2-R2
	Volume (en L) 700
	Nombre de portes 2 portes
	Températures -2° +8° & -25° -15°
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé oui
	Puissance totale (kW) 0,6
	Tranche de Volume en litres 700
Dimensions extérieures 770 x 820 x 2025	
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>avec rappel automatique (Dispositif alarme sonore et visuel pour "porte ouverte")</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte ▪ De série avec serrure a clés ▪ Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection ▪ Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°), condenseur ventilé. ▪ Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent) ▪ Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu ▪ Eclairage interne, avec interrupteur ▪ Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) ▪ Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud) ▪ Isolation en polyuréthane sans CFC (85 mm = super-isolé) ▪ Appareil construit dans le respect de toutes les normes (CE) en vigueur. <ul style="list-style-type: none"> ◦ "Diamond Green Technology", jusqu'à 70%* d'économie. ◦ Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 85 mm "super isolé". ◦ Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments"). ◦ Pour produits délicats (ex. pâtisseries, viennoiserie, etc.) possibilités d'activer la fonction (dans le microprocesseur) 2 niveaux de régulation hygrométrique. ◦ Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche). 	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 770 x 820 x 2025 T° : -15° -25° -2°+8° Puissance en kw: 0.6 Longueur (mm): 770 Largeur (mm): 820 Hauteur(mm): 2025 Volume: (m³): 1,5 Branchement: Monophasé</p>	