

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire de pousse pour four, 1 porte, 8 niveaux



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 1.5

Dimensions L x P X H en mm : 585x585xh934

Températures : +30° +60°

Poids en KG : 56

Description	Caractéristiques																				
<p>Armoire de pousse pour four, 1 porte, 8 niveaux</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structures avec glissières pour platines (8 niveaux) incluses (460x340 ou 433x333 ou 353x325 GN2/3) - 1 porte en verre. - Structure porte platines (74 mm), amovible - Porte en verre trempé (6 mm) avec poignée inox - Chauffage par résistances blindées inox - Glissières réglables - Cuvette GN interne (sur le fond), pour mettre de l'eau et humidifier l'armoire - Interrupteur On/Off - Thermostat mécanique (30° à 60°C), avec témoin lumineux - Réalisation en acier inox - Pieds en inox, réglables. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 1.5 Dimensions L x P X H en mm : 585x585xh934 Températures : +30° +60° Poids en KG : 56</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">AMHF/BGC-1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de niveaux</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">8</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Programmation</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Mécanique</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Taille des grilles (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">GN 2/3</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">30° c - 60° c</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1,5</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">585 x 585 x 934</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	AMHF/BGC-1	Nombre de niveaux	8	Programmation	Mécanique	Taille des grilles (en mm)	GN 2/3	Températures	30° c - 60° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,5	Dimensions extérieures (en mm)	585 x 585 x 934	voltage	230/1N 50-60Hz	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Référence constructeur	AMHF/BGC-1																				
Nombre de niveaux	8																				
Programmation	Mécanique																				
Taille des grilles (en mm)	GN 2/3																				
Températures	30° c - 60° c																				
Type de branchement	Monophasé																				
Puissance totale (kW)	1,5																				
Dimensions extérieures (en mm)	585 x 585 x 934																				
voltage	230/1N 50-60Hz																				
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																					