**Restaupro.com**
Service Client du Lundi au Vendredi
**De 8h30 à 18h30** au **09 72 30 60 80**

# Groupe frigorifique à chevauchement T -15-25

**Caractéristiques techniques**
Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 320(796) x 714
T° : -15°-25°
Puissance en kw: 0.79
Longueur (mm): 400
Largeur (mm): 320(796)
Hauteur(mm): 714
Volume: ($m^3$): 0,38
Branchement: Monophasé

## Description

- Groupe largeur 400 mm, faible encombrement.
- Puissance frigorifique rendue 817 (W/f) pour chambre volume 4,8 m³ / 4800 Lit (T° interne -20° C & T° externe +32° C).
- Expansion réfrigérant par vanne thermostatique.
- Fournis avec un câble pour la connexion de la résistance porte.
- Groupes frigorifiques "à chevauchement".
- Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité).
- Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression et vanne KVL.
- Dégivrage automatique à gaz chaud avec auto-évaporation, ainsi qu'un trop-plein.
- Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Type de froid | négatif |
| Référence constructeur | AN170M-1D |
| Températures | -15°C à -25°C |
| Type de branchement | Monophasé |
| Puissance totale (kW) | 0,79 |
| Dimensions extérieures (en mm) | 400 x 320(796) x 714 |
| Groupe | A chevauchement |
| Classe climatique | 5 |
| Volume net (m3) | 4,8 |

**Garantie 1 an sur les pièces incluse**

| Description | Caractéristiques |
|---|---|
| • Gaz réfrigérant R452a.<br>• Fournis avec câbles et micro-interrupteur pour porte et lumière (Hublot lumières livré de série).<br>• Contrôle par microprocesseur à touches sensitives.<br>• Groupes de 400mm de longueur à faible encombrement, placement possible sur toutes nos chambres (panneau de minimum 600mm).<br>• Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression. Les groupes négatifs sont dotés d'une vanne thermostatique.<br><br>PLUS:<br><br>INFO:<br>Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C, dans le cas contraire, prévoir : un préchauffage du compresseur (A-PR-R), un pressostat pour le ventilateur du condenseur (A-PVC-R) ainsi qu'un tableau électrique chauffé (A-TEC-R). Dans ce cas, la température de fonctionnement ne peut être inférieure à -5°C. Placé à l'extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries.<br><br>**Autres informations**<br><br>Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 320(796) x 714<br>T° : -15°-25°<br>Puissance en kw: 0.79<br>Longueur (mm): 400<br>Largeur (mm): 320(796)<br>Hauteur(mm): 714<br>Volume: ($m^3$): 0,38<br>Branchement: Monophasé | |