

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Groupe frigorifique "à chevauchement" T° -15°-25°**


Description	Caractéristiques				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance frigorifique rendue 1579 (W/f) pour chambre volume 18,1m<sup>3</sup> / 18100 Lit (T° interne -20° C &amp; T° externe +32° C)</li> <li>• Expansion réfrigérant par vanne thermostatique</li> <li>• Fournis avec un câble pour la connexion de la résistance porte.</li> <li>• Groupes frigorifiques "à chevauchement"</li> <li>• Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité).</li> <li>• Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression et vanne KVL.</li> <li>• Dégivrage automatique à gaz chaud avec auto évaporation, ainsi qu'un trop-plein.</li> <li>• Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace.</li> <li>• Gaz réfrigérant R290.</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>AN203T-2F-R2</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>670 x 828</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p>	Référence constructeur	AN203T-2F-R2	Dimensions extérieures (en mm)	670 x 828
Référence constructeur	AN203T-2F-R2				
Dimensions extérieures (en mm)	670 x 828				

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fournis avec câbles et micro-interrupteur pour porte et lumière (Hublot lumières livré de série)</li><li>• Contrôle par microprocesseur à touches sensibles.</li></ul> <p>INFO: Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 5°C. Placé à l'extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries.</p> <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Groupes de 420mm de longueur à faible encombrement. placement possible sur toutes nos chambres (panneau de minimum 600mm).</li><li>• Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression. Tous les groupes sont dotés d'une vanne thermostatique.</li></ul> <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Largeur en mm : 670</li><li>-Hauteur en mm : 828</li><li>-Poids en KG : 116</li><li>-Puissance électrique : 1.3</li><li>-Voltage : 400/3N 50Hz</li><li>-Températures Négatives : -25°-15°</li></ul>	