

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire de congélation ventilée, 20x en 600x400**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en L x P x H en mm : 790x820xh2025

Poids en Kg : 160

Puissance électrique en Kw/h : 0.55

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz

Températures : -10° -20°

Groupe Tropicalisé : OUI

Type de froid : Positif

Description	Caractéristiques																																
Armoire de congélation ventilée, 20x en 600x400 En dotation: 20 paires de glissières (400x600 mm). Contre porte avec résistance chauffante et valve de dépression. 4 pieds en inox réglables. Gaz Réfrigérant R290. Réalisation intérieure et extérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque. Crémaillères et glissières en inox, permettant des positionner les platines à souhait, fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités). Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible, fermeture assurée par joint " triples chambres" et magnétique (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique. Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte. De série avec serrure à clés. Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection. Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°C), condenseur ventilé. Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent). Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu. Eclairage interne, avec interrupteur. Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre de	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>AP1B/F64-R2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>820</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>820</td> </tr> <tr> <td>Froid</td> <td>Négatif</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-10° -20°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>790</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>790 x 820 x 2025</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,55	Type de froid	négatif	Référence constructeur	AP1B/F64-R2	Hauteur (mm)	2025	Nombre de portes	1 porte	Profondeur (mm)	820	Largeur (mm)	820	Froid	Négatif	Températures	-10° -20°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,55	Tranche de Volume en litres	600	Longueur	790	Dimensions extérieures	790 x 820 x 2025	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,55																																
Type de froid	négatif																																
Référence constructeur	AP1B/F64-R2																																
Hauteur (mm)	2025																																
Nombre de portes	1 porte																																
Profondeur (mm)	820																																
Largeur (mm)	820																																
Froid	Négatif																																
Températures	-10° -20°																																
Type de branchement	Monophasé																																
Groupe tropicalisé	oui																																
Puissance totale (kW)	0,55																																
Tranche de Volume en litres	600																																
Longueur	790																																
Dimensions extérieures	790 x 820 x 2025																																
voltage	230/1N 50HZ																																

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait). Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud). Isolation en polyuréthane sans CFC (75 mm = super isolé). Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS: Armoires issues du programme "Diamond Green Technology", vous permettent de réaliser jusqu'à 70%* d'économie. Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 75 mm "super isolé". Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments"). Avec 2 niveaux de régulation hygrométrique, correspondant respectivement à une humidité relative interne de 60% (ou) 90%. Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP.</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en L x P x H en mm : 790x820xh2025 Poids en Kg : 160 Puissance électrique en Kw/h : 0.55 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz Températures : -10° -20° Groupe Tropicalisé : OUI Type de froid : Positif</p>	<p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>